



# VFSII

## TERMÉKLEÍRÁS

- ✓ OIML-R76 és EC Class III típusengedély a hitelesítéshez
- ✓ Nagyméretű, háttérfényes LCD kijelző, széles látószöggel
- ✓ Teljesen rozsdamentes műszer, hagyományos nyomógombos billentyűzettel
- ✓ Rozsdamentes acélból készült mérőcella és teherfelvevő (IP 67)
- ✓ Mosható kialakítás
- ✓ Strapabíró kivitel, túl- és alulterhelés védelemmel
- ✓ Bekapcsolási, automatikus és manuális nullázás, automatikus tára, energiatakarékos mód, összeadás, mozgásból adódó hibák kiszűrése, alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzés, összeadás
- ✓ 1/3 tartományú tára hiteles mérlegként / nem hiteles felhasználásra teljes tartományú tára
- ✓ Kettős áramellátás: beépített újratölthető akkumulátor vagy hálózati adapter
- ✓ 5 1/2 x 51 mm széles látószögű LCD kijelző
- ✓ Hosszú akkumulátoros üzemidő: minimum 200 óra
- ✓ Állítható lábak, vízszintjelző libella, újratölthető akkumulátor és hálózati adapter
- ✓ Tálca mérete: 425 x 525 mm
- ✓ Opció: RS-232 kimenet



Típus	Méréshatár	e
VFS-60KII	30 / 60 kg	10 / 20 g
VFS-150KII	60 / 150 kg	20 / 50 g
VFS-300KII	150 / 300 kg	50 / 100 g

