



VOP

TERMÉKLEÍRÁS

- ✓ OIML-R76 és EC Class III típusengedély a hitelesítéshez
- ✓ Nagy sebességű, 24 bites A/D konverter a teljesítmény és a stabilitás érdekében
- ✓ Támogatott a 100 g -os ármegadás is
- ✓ Széles látószögű LCD kijelző, LED háttérvilágítással
- ✓ Kompakt dizájn a helytakarékoság érdekében
- ✓ Túlterhelés és ütészédelem
- ✓ Könnyű kialakítás a hordozhatóság érdekében
- ✓ Bekapcsolási, automatikus és manuális nullázás, teljes tartományú tara, váltóérték, összeadás és visszajáró számítási funkció, energiatakarékos mód, alacsony akkumulátor töltöttségi szint és töltési állapot jelzés
- ✓ Vevő és eladó oldali kijelzők, háttérvilágítással
- ✓ Állítható lábak, beépített akkumulátor és hálózati adapter
- ✓ Hosszú akkumulátoros üzemidő: minimum 200 óra
- ✓ Tálca méret: 225 x 320 mm
- ✓ Opció: RS-232 kimenet

LCD

RS
232

Típus	Méréshatár	Osztásérték
VOP-3	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g
VOP-6	3 / 6 kg	1 / 2 g
VOP-15	6 / 15 kg	2 / 5 g
VOP-30	15 / 30 kg	5 / 10 g

