



VTM

TERMÉKLEÍRÁS

- ✓ OIML-R76 és EC Class III típusengedély a hitelesítéshez
- ✓ Rugalmas platform összeállítás
- ✓ Ipari felhasználók igényeihez igazítva
- ✓ Öntött alumínium ötvözetből készült váz
- ✓ Rozsdamentes acél tálca
- ✓ Túlterhelés és ütésvédelem
- ✓ Programozható méréshatár és osztásérték
- ✓ Váltóértékes kivitel
- ✓ Bekapcsolási, automatikus és manuális nullázás, automatikus tára, energiatakarékos mód, összeadás, mozgásból adódó hibák kiszűrése
- ✓ Hosszú akkumulátoros üzemidő: minimum 200 óra
- ✓ Alacsony akkumulátor töltöttségi szint és töltési állapot jelzés
- ✓ 5 1/2 x 25 mm széles látószögű LCD kijelző
- ✓ Állítható lábak, vízszintjelző libella, újratölthető akkumulátor és hálózati adapter
- ✓ Opció: RS-232 kimenet



Típus	Méréshatár	e	Teherfelvő méret
VTM-B30	15 / 30 kg	5 / 10 g	330 x 450 mm
VTM-B60	30 / 60 kg	10 / 20 g	330 x 450 mm
VTM-F60	30 / 60 kg	10 / 20 g	420 x 520 mm
VTM-F150	60 / 150 kg	20 / 50 g	420 x 520 mm
VTM-L300	150 / 300 kg	50 / 100 g	500 x 600 mm

