



VFSII

CARATERISTICAS

- ✓ Aprovação tipo OIML-R76 and EC Class III
- ✓ Display LCD com grande Backlight de amplo angulo de visão
- ✓ Totalmente em aço inox
- ✓ Visor com teclado de botões tátil
- ✓ Estrutura e celula de carga em Inox a prova de erosão (IP-67)
- ✓ Construção robusta preparada para lavagens com paragens com sobrecarga ou subcarga
- ✓ Fixa a Zero quando liga balança, Re-Zero, Auto Calibração, Poupança automática de bateria, Filtro digital de movimento, sinal de bateria fraca, Auto Tara, e Memoria Acumulativa Alcance da Tara 1/3 Max -e para versão OIML /Tara Max (subtrativa) para non-OIML
- ✓ Dupla alimentação com Bateria Recarregável ou Transformador
- ✓ Display LCD dígitos de 5 1/2 x 51 mm tipo bold
- ✓ Bateria duração: 200 horas
- ✓ Pés Ajustáveis, Bateria recarregável, Transformador, Bolha de nível incluída
- ✓ Dimensão do prato: 425 x 525 mm
- ✓ Opção Porta RS232



MODELO	ALCANÇE	DIVISÃO
VFSII-60	30 / 60 kg	10 / 20 g
VFSII-150	60 / 150 kg	20 / 50 g
VFSII-300	150 / 300 kg	50 / 100 g

