





CARATERISTICAS

- ✓ Aprovação OIML R76:2006 de acordo com EN45501:2015 e NAWI diretiva 2014/31/EU
- ✓ Conversor A/D Delta –Sigma multiplex velocidade 24 bits com grande desempenho e estabilidade
- ✓ Preço unitário por Kg ou 100g
- ✓ Display LCD com Backligth de amplo angulo
- ✔ Design Compacto para economia de espaço
- ✔ Dispositivo de proteção contra sobrecargas e Choque
- ✓ Modelo fácil de transportar
- ✓ Funções: Fixa a Zero quando liga, Zero Manual, Tara Max subtrativa, Memoria Acumulativa, Artigos não pesados Fixa preço unitário, Troco automático, Poupança automática de bateria Aviso de bateria fraca e indicação do estado da carga,
- ✓ Backlight e Display de 2 lados incluído
- ✔ Bateria Recarregável e transformador, Pés ajustáveis
- ✓ Duração da Bateria: 200 Horas
- ✓ Dimensão do Prato: 230 x 250 mm
- ✔ Opção Porta: RS-232







MODELO	ALCANÇE	DIVISÃO
VGP-3	1.5 / 3 kg	0.5 / 1 g
VGP-6	3 / 6 kg	1/2g
VGP-15	6 / 15 kg	2/5g
VGP-30	15 / 30 kg	5 / 10 g





