



# VPSII

## CARATERISTICAS

- ✓ Aprovação tipo OIML-R76 and EC Class III
- ✓ Totalmente em Aço inoxidável
- ✓ Visor Estanque a prova de agua proteção IP65
- ✓ Fácil de transportar
- ✓ Dois tipos de estrutura de plataforma
- ✓ Preparada para ambientes de trabalho diferentes: Contra Erosão Versão (Estrutura da base de carga e celula em Aço inox)
- ✓ LCD amplo angulo com dígitos 5 1/2 x 25mm (Backlight )
- ✓ Alcance e divisão programável
- ✓ Fixa a Zero quando liga, Re-zero, Auto Calibração, Poupança automática de bateria, Filtro digital de movimento, Auto Tara Memória acumulativa e dupla escala de pesagem .
- ✓ Com indicador de bateria fraca estado da carga Pés ajustáveis, Bateria recarregável, Transformador, Bolha Proteção plástica do visor incluída
- ✓ Dimensão do Prato: 280 x 330 mm
- ✓ Opção Porta: RS-232



MODELO	ALCANCE	DIVISÃO
VPS II-6	3 / 6 kg	1 / 2 g
VPS II-15	6 / 15 kg	2 / 5 g
VPS II-30	15 / 30 kg	5 / 10 g

