



VTM

CARATERISTICAS

- ✓ Aprovação tipo OIML-R76 and EC class III
- ✓ Display LCD com grande backlight e amplo angulo de visão
- ✓ Construção robusta com paragens quando colocada sobrecargas ou subcargas
- ✓ Fixa a Zero quando liga, re-zero, auto calibração, Poupança automática de bateria, Filtro digital de movimento, Sinal de bateria fraca, auto tara, e Memoria acumulativa
- ✓ Dupla fonte de alimentação: por bateria embutida ou transformador
- ✓ LCD de amplo angulo com dígitos tipo bold 5 1/2 x 51mm
- ✓ Inclui: Pés ajustáveis, Bateria recarregável, Transformador, bolha de nível
- ✓ Duração Bateria: 200 horas
- ✓ Opção Porta: RS-232



MODELO	ALCANÇE	DIVISÃO	PLATFORM SIZE
VTM-B30	15 / 30 kg	5 / 10 g	300 x 400 mm
VTM-B60	30 / 60 kg	10 / 20 g	300 x 400 mm
VTM-F60	30 / 60 kg	10 / 20 g	400 x 500 mm
VTM-F150	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 x 500 mm
VTM-L300	150 / 300 kg	50 / 100 g	500 x 600 mm

