



# SHC

## PRODUKT INFORMATION

- ✓ 24 bitars höghastighets A/D omvandlare med 1,000,000 intern räkning
- ✓ 1/30000 högupplöst enkelintervall för SHC
- ✓ Designad för att uppfylla industriella tillämpningar för hög precisionsräkning
- ✓ Larm vid övervikt och chocklaster
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, digitalt rörelsefilter vid noll och vid vägning, energisparläge, automatisk viktökning, autokalibrering och ackumuleringsfunktioner, varningssignal för lågt batteri
- ✓ Kompletta tarasortiment
- ✓ Kompletterad med numerisk knappsats, övervikt - och kvantitetslarm, 99 PLU minnen och sex snabbknappar för lagring av detaljvikter samt åtta snabbknappar för vikt och varning för minsta prov vikt, laddningsindikator
- ✓ Bred LCD display
- ✓ Inbyggt uppladdningsbart batteri och laddare ingår
- ✓ Justerbara fötter, display med bakgrundsljus, libell och laddare
- ✓ Batteritid: cirka +100 timmar
- ✓ Optioner tillgängliga: RS-232 gränssnitt



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING	PLATFORM SIZE
SHC-3	3 kg	0.1 g	180 x 292 mm
SHC-6	6 kg	0.2 g	230 x 345 mm
SHC-15	15 kg	0.5 g	230 x 345 mm
SHC-30	30 kg	1 g	230 x 345 mm
SHC-60	60 kg	2 g	230 x 345 mm

