



VFS

PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML-R76 och klass III typgodkänd
- ✓ Stor bakgrundsbelyst LCD display
- ✓ Indikator i rostfritt stål med tryckkänsligt tangentbord
- ✓ Lastcell och vågkonstruktion i aluminium
- ✓ Kraftig konstruktion med spolfunktion enligt IP65
- ✓ Över- och underviktsstopp
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, nollföljning, autokalibrering, energisparläge, digitalt rörelsefilter, låg batterisignal, automatisk tara och ackumuleringsminne
- ✓ Full subtraktiv tara för icke OIML applikationer och 1/3 max -e tareringsområde för OIML applikationer
- ✓ Dubbla strömkällor: inbyggt uppladdningsbart batteri och strömadapter
- ✓ Sifferstorlek: 5,5 x 51mm
- ✓ Batteritid: cirka 200 timmar
- ✓ Justerbara fötter, uppladdningsbart batteri, laddare och libell
- ✓ Storlek vågplattform: 425 x 525mm
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
VFS-60	30 / 60 kg	10 / 20 g
VFS-150	60 / 150 kg	20 / 50 g

