



VFSII

PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML-R76 och klass III typgodkänd
- ✓ Stor bakgrundsbelyst LCD display
- ✓ Indikator i rostfritt stål med tryckkänsligt tangentbord
- ✓ Lastcell och vågkonstruktion i erosionssäkert rostfritt stål enligt IP67
- ✓ Kraftig konstruktion med spolfunktion
- ✓ Över- och underviktsstopp
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, nollföljning, autokalibrering, energisparläge, digitalt rörelsefilter, låg batterisignal, automatisk tara och ackumuleringsminne
- ✓ Full subtraktiv tara för icke OIML applikationer och 1/3 max -e tareringsområde för OIML applikationer
- ✓ Dubbla strömkällor: inbyggt uppladdningsbart batteri och strömadapter
- ✓ Sifferstorlek: 5,5 x 51mm
- ✓ Batteritid: cirka 200 timmar
- ✓ Storlek vågplattform: 425 x 525mm
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
VFSII-60	30 / 60 kg	10 / 20 g
VFSII-150	60 / 150 kg	20 / 50 g
VFSII-300	150 / 300 kg	50 / 100 g
VFSII-L300	300 kg	50 / 100 g

