



# VFSIII

## PRODUKT INFORMATION

- ✓ Erosionssäker, kraftig och spolbar design enligt IP67
- ✓ Lastcell i aluminium med skyddskapsel enligt IP67
- ✓ Vågplattform i rostfritt stål SUS304, 1,5mm
- ✓ L formad pelare i rostfritt stål
- ✓ VFS OIML godkänd indikator i rostfritt stål enligt IP67
- ✓ Vattentät kabelkontakt (IP67)
- ✓ Skydd mot övervikt och chocklaster
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, nollföljning, autokalibrering, energisparläge, digitalt rörelsefilter, låg batterisignal, automatisk tara och ackumuleringsminne
- ✓ Full subtraktiv tara för icke OIML applikationer och 1/3 max -e tareringsområde för OIML applikationer
- ✓ Dubbla strömkällor: inbyggt uppladdningsbart batteri och strömadapter
- ✓ Sifferstorlek: 5,5 x 51mm LCD
- ✓ Batteritid: cirka 200 timmar
- ✓ Justerbara fötter, uppladdningsbart batteri, laddare och libell
- ✓ Storlek vågplattform: 425 x 525mm
- ✓ Tillgängliga optioner: Vattentätt gränssnitt



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
VFSIII-60	30 / 60 kg	10 / 20 g
VFSIII-150	60 / 150 kg	20 / 50 g
VFSIII-300	150 / 300 kg	50 / 100 g

