



VPSII

PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML-R76 och klass III typgodkänd
- ✓ Hela konstruktionen i rostfritt stål
- ✓ Spolbar design enligt IP67 i rostfritt stål
- ✓ LCD display med bakgrundsljus, 5,5 x 25mm
- ✓ Programmerbar kapacitet och Upplösning
- ✓ Flexibel plattformssammansättning
- ✓ Konstruktion i rostfritt stål
- ✓ Erosionssäker version: lastcell i rostfritt stål och aluminiumblandning i vågkonstruktionen
- ✓ Enkel och tålig design som tillåter noggrann rengöring och motståndskraftig för korrosion
- ✓ Skydd mot övervikt och chocklast
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, nollföljning, autokalibrering, energisparläge, digitalt rörelsefilter, automatisk tara, summeringsminne och dubbla intervallvalsfunktioner
- ✓ Indikator för lågt batteri och laddning
- ✓ Justerbara fötter, uppladdningsbart batteri, laddare, strömindikator, libell och dammskydd
- ✓ Storlek vågplattform: 280 x 330mm
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
II-6	3 / 6 kg	1 / 2 g
VPS II-15	6 / 15 kg	2 / 5 g
VPS II-30	15 / 30 kg	5 / 10 g

