



W75

PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML R76:2006 klass III
- ✓ Extra stora 50 mm siffror LCD display med LED-bakgrundsbelysning
- ✓ Kraftig konstruktion som tål industridrift
- ✓ Skydd mot övervikt och chocklast
- ✓ Höghastighets 24 bitars multiplex Delta-Sigma A/D omvandlare
- ✓ Dubbla vägningsintervall
- ✓ Stödjer kg/lb konvertering och räknefunktion
- ✓ Bakgrundsljus med tre färger och larm för kontroll av inställt viktvärde
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, manuell nollföljning, full subtraktivt tareringsområde, automatisk tara, förinställd tara, automatisk kontinuerlig tara, data ackumulation, digital rörelsefilterfunktion, vägning av djur, enkel räknefunktion, kontrollera vägning och indikator för batterinivå
- ✓ Inbyggt uppladdningsbart batteri för cirka 210 timmars drifttid
- ✓ Storlek vågplattform B: 300 x 400mm
- ✓ Storlek vågplattform F: 400 x 500mm
- ✓ Driftmiljö: 10°C till 40°C luftfuktighet R.H 85%
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt, RS485, klocka, fyra kanalers reläutgång



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
W75-B30	15 / 30 kg	5 / 10 g
W75-B60	30 / 60 kg	10 / 20 g
W75-F60	30 / 60 kg	10 / 20 g
W75-F150	60 / 150 kg	20 / 50 g
W75-L300	150 / 300 kg	50 / 100 g

