



# ADW-E II

## TERMÉKLEÍRÁS

- ✓ OIML Class III típusengedély, váltóértékes kivitel
- ✓ Nagy felbontás is elérhető
- ✓ IP68 védelemmel ellátott szerkeze, ideális nedves környezetbe
- ✓ Elektronikát védő szilikon bevonat
- ✓ Testreszabható, érintésmentes infra szenzor, tára, nulla, vagy M+ funkcióval
- ✓ Strapabíró, taktilis nyomógombok
- ✓ Smart Lock három különböző módot kínál a sokoldalú alkalmazáshoz
- ✓ Fejlett tárazási lehetőségek: folyamatos, auto és csomagolási lehetőségek
- ✓ 20mm-es, nagy méretű LED digitek folyamatjelző sávval és hangjelzéssel
- ✓ Mérési stabilitás szűrő, határérték beállítási lehetőségek (Alacsony-OK-Magas)
- ✓ Automatikus pontosítás és gravitációs érték beállítás
- ✓ Beépített óra
- ✓ Beépített túlterhelés és ütés elleni mérőcella-védelem
- ✓ Áramellátás: AC100~240 V, DC 12V / 0.5A, Belső, újratölthető akkumulátor: DC6V 4Ah
- ✓ Üzemeltetési hőmérséklet: -10°C / 40°C (14°F / 104°F), Relatív páratartalom: 85%
- ✓ Opcionálisan RS-232 - Wi-Fi - Bluetooth kimenet
- ✓ Teherfelvevő mérete: 215 x 250 mm



Típus	Méréshatár	Osztásérték
ADW-E II	1,5/3 kg	0,5/1 g
ADW-E II	3/6 kg	1/2 g
ADW-E II	6/15 kg	2/5 g
ADW-E II	15/30 kg	5/10 g

