



AGS-II

PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML klass III och IP68 med multirange/viktområde som standard. **
- ✓ Högre vägningsprecision möjlig för internt bruk.
- ✓ IP66 och IP68 konstruktion, idealisk i fuktiga miljöer.
- ✓ Fuktavvisande silikonbeläggning som skyddar elektroniken
- ✓ IR-sensor för handsfree-drift av tara, noll eller M+, effektiv och hygienisk.
- ✓ Slitstark tangentbord med mekaniska knappar.
- ✓ Smart Lock erbjuder lösenords skyddade meny nivåer.
- ✓ Avancerade tareringsalternativ, kontinuerliga, automatiska och förpackningsalternativ.
- ✓ 19 mm stora LCD siffror, med hörbar summerfeedback.
- ✓ Vägningsstabilitetsfilter, kontrollvägning (Låg-OK-Hög) 3 färgindikering.
- ✓ Automatisk kalibrering och gravitationsinställningar.
- ✓ Inbyggd realtidsklocka (RTC), idealisk för tidsregistrering.
- ✓ Lastcell skyddad mot överbelastning.
- ✓ Dubbla strömkällor: uppladdningsbart batteri DC6V 4Ah och laddare AC100~240 V, DC 12V / 0.5A
- ✓ Driftmiljö: -10°C till 40°C, luftfuktighet R.H. 85%
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt, WIFI och Bluetooth
- ✓ Storlek vågplattform: AGS-II 300/600 g = Ø150 mm, andra AGS-II modeller = 210 x 210 mm



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
AGS-II	300 g	0,1 g
AGS-II	600 g	0,2 g
AGS-II	3/6 kg	1/2 g
AGS-II	6/15 kg	5/10 g
AGS-II	15/30 kg	5/10 g

** AGS-II 300 and 600g (IP66) har ej multi range.

